●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する
障害物がないこと
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる
場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、
保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も
図の離隔距離としてください(※2は除く)
注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上です。
図では左側面に可燃物がありますが、設置上では
左側面または右側面いずれかを保守管理のため、
30cm以上離すことを推奨します。
(※2)60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は
30cm以上とする。

仕様

型式の呼び		ＦＦ－６３２ＴＬ
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形
外形寸法		高さ　600mm　幅　490mm　奥行　269mm
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油(JIS　1号灯油)
暖房出力	最大	5.22kW(4,490kcal/h)
	最小	1.34kW(1,150kcal/h)
燃料消費量	最大	6.00kW(0.583L/h)
	最小	1.54kW(0.15L/h)
エネルギー消費効率(区分名)		87.0%(B)
排気温度		260℃以下
質量		20kg
電流ヒューズ		筒型20mm10A
電源電圧・周波数		100V　50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	最大	点火初期に短時間発生　630/630W
	点火時	335/335W
	燃焼時	43/43W
待機時消費電力(50/60Hz)		0.5/0.5W
給排気筒の型式の呼び		FWT-6W-1
給排気筒の呼び径		D40
給排気筒径		50mm
給排気筒壁貫通部穴径		67～80mm(65mm既設の穴取付可能)
安全装置		点火安全装置　対震自動消火装置
		停電安全装置　過熱防止装置
		燃焼制御装置　不完全燃焼防止装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		延長用短管　(1)
		ワイヤーバンド小　(2)
		ワイヤーバンド大　(1)
		給排気筒セット　(1)
		排気管断熱カバー　(1)
		ストッパーリング　(2)
		4×25タッピンねじ　(5)
		壁固定金具　(2)
		ゴム製送油管(1.2m)　(1)
		取扱説明書　(1)
		工事説明書　(1)
		特定保守製品説明書　(1)
		所有者票　(1)
		保護シール　(1)

暖房の目安は、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

品名	ＦＦ－６３２ＴＬ　Ｊ			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号　ＷＹ３－０４３１
			1:15	単位　mm	サンポット株式会社